

FDV-dokumentasjon

VELUX overlys med glass

CFU/ISU - fastkarm m/buet glass

CVU/ISU - INTEGRA® elektrisk åpningsbar m/buet glass

PRODUSERT FRA 2021 -



Funksjon

CFU - fastkarm m/buet glass. Gir maksimalt dagslysinnslipp. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15°

CVU - INTEGRA® automatisk - el.styrt m/buet glass, betjenes med trådløs veggbryter (io), VELUX ACTIVE inneklimatekontroll eller VELUX App Control. Inkludert regnsensor som lukker vinduet ved nedbør. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15°

ISU - buet glass. Benyttes alltid sammen med CFU/CVU

Takvinkel

0-15°

Mål (cm)

60x60, 90x60, 80x80, 90x90, 120x90, 100x100, 120x120 (hengslingen er på langsiden på rektangulære størrelser)

Materiale

CFU - utvendig/innvendig: polyuretan - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne

CVU - utvendig/innvendig: polyuretan - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne

ISU - herdet 5 mm buet glass (6 mm herdet glass på 120120). Utvendig farge grå, RAL 8022

Betjening

CFU - fastkarm

CVU - elektrisk, veggbryter (io)

ISU - monteres/demonteres på brakett med skruer

Regnsensor

Ja - CVU automatisk

Rømningsvei

Nei

Glass

Tekniske verdier	20U 2-lags glass	25U 3-lags glass	Norm
U-verdi vindu, W/ m ² K	0,65	0,55	EN ISO 12567-2
Lyddempning, Rw (dB)	39(-1;-5)	42(-1;-5)	EN ISO 140-3
Varmetranmisjon, g-verdi	0,52	0,49	EN 410
Lystransmisjon	0,69	0,63	EN 410

Vedlikehold



Rengjøring av utvendige glassflater

Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for rengjøring av det buede glasset. Vanlige, ikke-slipende vaskemidler kan også brukes. For å rengjøre det ytre glasset på selve vinduet, må du ta av det buede glasset som sitter ovenpå.